REVETEMENTS INDUSTRIELS
DE L'OUEST

Les landes de la Croix
35220 MARPIRE
02.99.49.75.57

29/03/11

# FICHE TECHNIQUE

# RIOSOL PM

## NATURE
Diluant nettoyant et décapant des peintures et vernis cellulosiques, polyuréthannes ou photo-réticulables.

## CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide incolore
Densité : 0,80 + ou - 0,02
Point éclair : < 22°C
Teneur en eau : < 0,1%

## APPLICATION
Nettoyage de tous les matériels ayant servi à l'application des peintures ou vernis polyuréthannes. Sa faible vitesse d'évaporation permet une consommation plus faible qu'avec les diluants nettoyants traditionnels

## MODE D'EMPLOI
Pulvérisation, trempé, au chiffon ou à la brosse

## CONDITIONNEMENT
Fût de 200l
Bidon de 30l

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Se référer à la fiche de données de sécurité

. Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.
Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers.
La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes